

**AĞIRLIK CİNSİNDEN FİYATLANDIRILAN POZLAR İÇİN ÖRNEK METRAJ CETVELİ**

Poz No	Tanımı	Birim	Benzer	Adet	Boy (m)	En (m)	Demir çapı veya profil tipi	Birim Ağırlık	Toplam Ağırlık	Genel Toplam
23.014	Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çubüğünün bükülmesi, yerine konulması.	ton								
	Temel etriye (T1,T2,T3,T4)		8	16	2		Ø 8 nervürlü	0,000395	0,101120	
	Kolon etriye (C1,C2,C3,C4)		8	8	1,5		Ø 8 nervürlü	0,000395	0,037920	
	Boyuna Ø 12 donatı (Temel kirişleri-T1,T2,T5,T8)		4	2	8		Ø 12 nervürlü	,000888	0 ,056832	
										0,195872
23.015	Ø 14- Ø 28 mm nervürlü lik beton çelik çubüğünün bükülmesi, yerine konulması.	ton								
	Temel T1 boyuna donatı		8	8	1,5		Ø 20 nervürlü	0,002470	0,237120	
	Kolon boyuna donatı		8	8	4		Ø 16 nervürlü	0,001580	0,404480	
										0,6416
23.051	34 kg/m ye kadar ağırlığındaki münferit olarak kullanılan her türlü profil demirlerinin hazırlanması ve yerine tespiti	ton								
	Çatı kaplama altı aşık		1	4	5		30x50x2 dikdörtgen profil	0,002450	0,049000	
	Çatı kaplama altı aşık		1	5	20		30x50x2 dikdörtgen profil	0,002450	0,245000	
										0,2940
23.081	Profil demirlerinden çatı makası yapılması ve yerine konulması.	ton								
	I Profil (Çatı Makası 1,2,3,4)		4	2	8		80x42x3,9 I profil	0,005950	0,380800	
	L Profil (Rüzgar bağlantı elemanları)		8	2	5		30x10 L profil	0,002360	0,188800	
										0,5696
23.220	Demir borudan kaynakla korkuluk yapılması, yerine konulması (pencere ve bahçe duvarı parmaklıkları ve benzeri işler)	kg								
	Babalar (1 Nolu Padok Çiti)		1	15	2		2" et kalınlığı 3,65 mm	5,370000	161,10	
	Boyuna boru (1 Nolu Padok Çiti)		14	3	3		1+1/2" et kalınlığı 3,25 mm	3,810000	480,06	
	Babalar (2 Nolu Padok Çiti)		1	25	2		2" et kalınlığı 3,65 mm	5,370000	268,50	
	Boyuna boru (2 Nolu Padok Çiti)		24	3	3		1+1/2" et kalınlığı 3,25 mm	3,810000	822,96	
										1.732,62

**ACIKLAMALAR:**

1)Tüm ağırlık cinsinden fiyatlandırılan(Bayındırlık Pozlarına göre) imalatlar örnekte görülen detayda, formatta metrajı hazırlanmalıdır.

2) Miktarlar, pozların altında profil,demir vs. çapına göre detaylandırılıp hesaplamalar yapılmalıdır.

3) Kapı, pencere gibi imalatlarda, metrajda ağırlık cinsinden fiyatlandırılmış pozlar kullanılarak imal edilecekse yukarıdaki metraj cetveline bu imalatlar dahil edilmelidir.